

## 緊急押扣

RS-110BL / RS-110BP / RS-110SL  
RS-110SL(L) / RS-110SL-2  
RS-110SL-XP / RS-110SL(L)-XP  
RS-110SP / RS-110SP-2 / RS-110SPW



接點出力：NC／NO

輸出電壓：無電壓

接點容量：3A／120V AC

型式：埋入型／露出型／內藏燈號／拉繩式／防水型 (僅具復歸式)

型號區分：RS-110SL / RS-110SP(埋入式常態/復歸押扣)

RS-110BL / RS-110BP(露出式常態/復歸押扣)

RS-110SL-XP(拉繩式) / RS-110SL(L)-XP(拉繩式帶燈)

RS-110SL(L)(內藏燈號式)

RS-110SL-2 / RS-110SP-2 (埋入式常態/復歸押扣(2P))

RS-110SPW 防水型埋入式復歸押扣

動作方式：二段式、復歸式、內藏燈號、拉繩式

防壓蓋：可預防按鈕被誤觸而警報 (選配)

外型尺寸：RS-110BL：50x42x31(mm)(露出式 ON/OFF)

RS-110BP：50x42x31(mm)(露出 push 式)

RS-110SL：118x70x31(mm)(埋入式 ON/OFF)

RS-110SL(L)：118x70x31(mm)(埋入 ON/OFF 燈號)

RS-110SL-2：118x70x31(mm)(埋入式常態押扣)

RS-110SL-XP：118x70x31(mm)(拉繩式)

RS-110SL(L)-XP：118x70x31(mm) (拉繩式帶燈)

RS-110SP：118x70x31(mm)(埋入 push 式)

RS-110SP-2：118x70x31(mm)(埋入式復歸押扣(2P))

RS-110SPW：118x70x31(mm)(防水型埋入式復歸押扣)