

KA2816 22"COMBO 16CH 數位錄放影機 H.264



項 目	KA-2816 規 格 說 明
影 像 壓 縮 格 式	H. 264
聲 音 壓 縮 格 式	ADPCM
作 業 系 統	嵌入式 Linux 2.6 (RTOS)
影 像 輸 入	16(BNC)
影 像 輸 出 迴 路	無
主 影 像 輸 出	1(BNC) / 1(Y/C) / 1(VGA)
事 件 影 像 輸 出	1(BNC)
V G A 介 面	內含
V G A 解 析 度	640*480 / 800*600 / 1024*768 / 1280*1024 -共 4 種設定
聲 音 輸 入 / 輸 出	4(RCA) / 1(RCA)
警 報 輸 入 / 輸 出	無
內 建 式 蜂 鳴 器	有
即 時 影 像	NTSC : 720 x 480 - 30 fps(每路) PAL : 720 x 576 - 25 fps(每路)
錄 影 解 析	NTSC : 720x480(60 張) ; 720x240(120 張) ; 360x240(240 張) PAL : 720x576(50 張) ; 720x288(100 張) ; 360x288(200 張)
螢 幕 顯 示 資 訊	攝影機名稱/時間/日期/資訊跑馬燈/硬碟錄影容量比/聲音圖示/...等
影 像 顯 示 畫 面	1/4/7/9/10/13/16
縮 放 功 能	有(*2/*4 數位放大)
影 像 凍 結	有
警 報 / 位 移 事 前 錄 影	有(0~60 秒)
浮 水 印	有
影 像 斷 訊 偵 測	有
位 移 記 錄	有
位 移 偵 測	靈敏度 10 個等級 / 27*23(621)區塊
事 件 觸 發	警報 / 斷訊 / 位移
事 件 記 錄	有
硬 碟	2 顆(80G ~ 2TG) SATA HDD

硬碟擴充介面	E SATA(內含)
硬碟分割	可分割設定 警報/一般使用之硬碟容量
錄影模式	手動 / 位移 / 警報 / 排程錄影
回放模式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型 / 備份檔案 / POS
回放速度	*2、*4、*8、*16、*32、*64
密碼保護	有(4個等級/18組帳號)
設定方式	GUI OSD 螢幕設定 / 紅外線遙控器 / 滑鼠
滑鼠	USB 滑鼠
多台控制功能	無
RS-232	無
RS-485/422	有(PTZ/GPS/POS / 鍵盤)
備份模式	USB2.0*2 / 網路
網路介面	TCP/IP、DHCP、PPPoE、Fix IP、DDNS
遠端用戶	最多8個使用者
網路功能	監看/回放/備份/設定/軟體升級/64路CMS/電子地圖(選購)
CMS網路功能	IE標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖)
電子郵件	警報通知(5個使用者)
FTP功能	警報錄影檔案轉存FTP
3G/2.5G手機功能	有 (PDA & Mobile Phone via WAP)
系統回復	斷電後復電自動開機
看門狗功能	有
多國語言	中文/英文/日文...等支援13個國家語系以上
電源開關	有
電源輸入	AC90V~260V / 80W Max.
尺寸	493.7(W) x 320.1(H) x 16.5(D) mm
重量	13.6 Kg(不含硬碟淨重)
項 目	液晶規格說明
解析度	1680(H) X R.G.B. X 1050 (V), WSXGA+
螢幕區域	473.76(H)mm X 296.1(V)mm
螢幕尺寸	22 inches diagonal
畫素點距	0.282(H)mm X 0.282(V)mm
顏色設定	R.G.B.vertical stripe
外殼尺寸	493.7(W) X 320.1(H) X 16.5(D)mm(typ)
表面處理	Anti-glare , Haze=25% , Hard coating(3H)
輸入顏色訊號	8bit LVDS
色階	16.7M(6bit with Hi-FRC)
最佳可視角度	6 o' clock
背光	4 CCFL
安規	TCO' 03 and RoHS compliance