KA-9926 16路H. 264高壓縮比 數位錄影機



項目	KA-9926 規 格 說 明
影像壓縮格式	Н. 264
聲音壓縮格式	ADPCM
作業系統	嵌入式 Linux 2.6 (RTOS)
影 像 輸 入	16(BNC)
影 像 迴 路	16(BNC)
主影像輸出	1(BNC) / 1(Y/C) / 1(VGA) / 1(HDMI)
輔助主影像輸入/輸出	2(BNC) - Input * 1/Output * 1
事件影像輸出	1(BNC)
輔助事件影像輸入/輸出	2(BNC) - Input *1/Output *1
HDMI 高畫質多媒體介面	內含
V G A 介 面	內含
V G A 解析度	640*480 / 800*600 / 1024*768 / 1280*1024 -共4種設定
聲音輸入/輸出	4(RCA) / 2(RCA)
警 報 輸 入	16 DI (N.O / N.C)
警 報 輸 出	2 N.O / 2 N.C
內建式蜂鳴器	有
即時影像	NTSC: 720 x 480 - 30 fps(每路)
錄 影 解 析	PAL: 720 x 576 - 25 fps(每路) NTSC: 720x480(120 張); 720x240(240 張); 360x240(480 張) PALC: 720x576(100 張); 720x288(200 張); 360x288(400 張)
螢幕顯示資訊	攝影機名稱/時間/日期/資訊跑馬燈/硬碟錄影容量比/聲音圖示/…等
影像顯示畫面	1/4/7/9/10/13/16
縮 放 功 能	有(*2/*4)
影像凍結	有
警報/位移事前錄影	有(0~60 秒)
浮 水 印	有
影像斷訊偵測	有
位 移 記 錄	有
位 移 偵 測	靈敏度 10 個等級 / 27*23(621)區塊
事 件 觸 發	警報 / 影像遺失 / 位移

事件記錄	有
硬 碟	2 顆(80G ~ 2TG) SATA HDD
硬碟擴充介面	E-SATA (磁碟陣列)
硬 碟 分 割	可分割設定 警報/一般 用之硬碟容量
錄 影 模 式	手動 / 位移 / 警報 / 排程 錄影
回放模式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型 / 備份檔案 / POS 搜尋
回放速度	*2 \ *4 \ *8 \ *16 \ *32 \ *64
密碼保護	有(多種等級/18 組帳號)
設定方式	GUI OSD 螢幕設定 / 紅外線遙控器 / 滑鼠
滑 鼠	USB2.0 滑鼠
多台控制功能	1支遙控器可同時控制8台主機
R S - 2 3 2	有(PTZ/GPS/POS)
R S - 4 8 5 / 4 2 2	有(PTZ/GPS/POS /鍵盤)
備份模式	USB2.0*2 / 網路 / DVD-RW
網路介面	TCP/IP · DHCP · PPPoE · Fix IP · DDNS
遠 端 用 户	最多8個使用者
網路功能	監看/回放/備份/設定/軟體升級/64 路 CMS/電子地圖(選購)
CMS網路功能	IE 標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖)
電子郵件	警報通知(5個使用者)
F T P 功能	警報錄影檔案轉存 FTP
3G/2.5G 手機功能	有 (PDA & Mobile Phone via WAP)
系統回復	斷電後復電自動開機
看門狗功能	有
多國語言	中文/英文/日文 等支援 13 個國家語系以上
電源開關	有
電源輸入	AC100V~240V
尺寸 / 重量	430(W) x 92(H) x 420(D) mm
重量	8 Kg(不含硬碟淨重)