

SYRD245 -1N/1W

主動式 RFID 網路/維根型讀卡機

■ 產品特色

- 讀取距離遠，系統穩定性高。
- 防碰撞機制，可同時讀取多數標籤。
- 高性價比，實用性高。
- 可更換外接式天線。
- 安裝簡易。
- SYRD245-1N：標準網路介面。
- SYRD245-1W：
標準Wiegand與 SYRIS RS485 介面，
可接 SYRIS 門禁控制器。

► SYRD245 -1N/1W



■ 產品規格

規格\型號	1N	1W
通訊	2.45 GHz 支援雙向通訊	
頻率	2.40 ~ 2.48 GHz	
頻道	316	
強度偵測	0-255	
訊號品質	0-255	
可程式	參數設定	
燈號	雙色LED指示	
介面	RJ45(10/100 base-T Ethernet) , RS232(RX,TX) , RS485(+,-)	Wiegand , SYRIS RS485 (+,-)
Wiegand formats	N/A	26 bits, 34 bits, 42 bits
通訊協定	ICMP, ARP, IP,TCP (Server Client), UDP, DHCP, HTTP	N/A
輸入點	4點 NV無電壓接入點	
輸出點	2組 Relay輸出點	
通訊速率	2,400 bps ~ 115,200 bps	
電源需求	7.5 VDC ~ 28 VDC	
工作電流	Max 300mA @12 VDC	Max 100mA @12 VDC
工作溫度	-20°C~65°C , 5 ~ 95% RH	
存放溫度	-30°C~85°C , 5 ~ 95% RH	
尺寸 (W x H x D)	107 x 138 x 30 mm	
天線	外接 2 dBi 全向性天線 (可更換)	
產品保固	一年保固	

► 訂購資訊

型號	說明
■ SYRD245-1N	主動式RFID 網路型讀卡機
■ SYRD245-1W	主動式RFID 維根型讀卡機

Copyright © 2012 盟瑞股份有限公司

❖ 以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

主動式

RFID 讀卡機
Active RFID Reader

