

# SYRD245 - 2U/2S /2R/2P

Products of Active RFID

## 主動式 RFID 2 系列 讀卡機

### ■ 產品特色

- 防碰撞機制，可同時讀取多數標籤。
- SYRD245-2U：標準 USB 介面。
- SYRD245-2S：標準 RS232 介面。
- SYRD245-2R：標準 RS485 介面。
- SYRD245-2P：可接 SYRIS 門禁控制器。
- 高性價比，實用性高。
- 安裝簡易，隨插即用。



### ■ 產品規格

規格 \ 型號	SYRD245 -2U	SYRD245 -2S	SYRD245 -2R	SYRD245 -2P
通訊	2.45 GHz 支援雙向通訊			
頻率	2.40 ~ 2.48 GHz			
頻道	316			
強度偵測	0-255			
訊號品質	0-255			
可程式	參數設定			
燈號	LED指示			
介面	USB	RS232 (RX,TX)	RS485	SYRIS RS485
電源需求	5 VDC	7 VDC~18 VDC	3.5 VDC~12 VDC	7 VDC~18 VDC
讀取距離	20m (無障礙)			
工作電流	Max 100mA			
工作溫度	-20°C~65°C, 5 ~ 95% RH			
存放溫度	-30°C~85°C, 5 ~ 95% RH			
尺寸 (W x H x D)	92 x 66 x 20 mm			
天線	內建 1 dBi 全向性天線			
產品保固	一年保固			

❖ 以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

Copyright © 2012 藍瑞股份有限公司

主動式  
RFID 讀卡機  
Active RFID Reader