

KC-8592 一般日夜型低照度攝影機



攝 像 元 件	1/3" SONY Super HAD CCD + SONY SS-11R DSP
總 圖 數	NTSC:537 (H) × 505 (V) ; PAL:537 (H) × 597 (V)
有 效 圖 數	NTSC:510 (H) × 492 (V) ; PAL:500 (H) × 582 (V)
掃 描 頻 率	NTSC:15734 Hz(H) , 60Hz(V) ; PAL: 15625 Hz(H) , 50Hz(V)
解 析 度	420 TV lines
最 低 照 度	0.1 Lux(0 Lux with IR light)
同 步 系 統	Internal Sync., 2:1 Interlace
白 平 衡	Auto
自 動 增 益	Auto (ON/OFF switchable)
逆 光 補 償	Auto (ON/OFF switchable)
信 號 雜 訊 比	More then 48dB
伽 碼 特 性	0.45
電 子 快 門	AUTO 【1/60 (50) ~ 1/100,000】 (ON/OFF switchable)
視 頻 輸 出	1.0Vp-p ; 75Ω
鏡 頭 座	CS/C MOUNT
電 源	DC12V / 150mA ; AC 90~264V / 3.5W
尺 寸	125 (D) × 55 (W) × 47 (H) mm
重 量	DC- 600g / AC- 430g
工 作 溫 度	-10℃ ~ +50℃

KC-8592 一般日夜型低照度攝影機

1. 攝像元件: 1/3" SONY Super HAD CCD + SONY SS-11R DSP
2. 總圖數: NTSC:537 (H) × 505 (V) ; PAL:537 (H) × 597 (V)
3. 有效圖數: NTSC:510 (H) × 492 (V) ; PAL:500 (H) × 582 (V)
4. 掃描頻率: NTSC:15734Hz(H), 60Hz(V) ; PAL:15625 Hz(H), 50Hz(V)
5. 解析度: 420 TV lines
6. 最低照度: 0.1 Lux
7. 同步系統: Internal Sync., 2:1 Interlace
8. 白平衡: Auto
9. 自動增益: Auto(ON/OFF switchable)
10. 逆光補償: Auto(ON/OFF switchable)
11. 信號雜訊比: 48dB (含)以上
12. 伽碼特性: 0.45
13. 電子快門: AUTO 【1/60(50)~1/100,000】 (ON/OFF switchable)
14. 視頻輸出: 1.0Vp-p ; 75Ω
15. 鏡頭座: CS/C MOUNT (可配合DC自動光圈)
16. 電 源: DC12V / 150mA ; AC 90~264V / 3.5W
17. 尺 寸: 125 (D) × 55(W) × 47(W) mm
18. 淨 重: DC-240g (不含變壓器) / AC -350g
19. 包裝重量: DC- 600g / AC- 430g
20. 工作溫度: -10°C ~ +50°C
21. 標準機身, 可安裝於室內或室外(加裝防護罩)
22. 低照度適用於光源較低的環境限制。
23. 日夜兩用型攝影機, 可接受外加式紅外線投射器光線。