

對講系列 六鍵影視對講門口機



MS-D01V 規格表

工作電壓	DC 13V~18V
對話模式	雙向免持對講，門口機有VR旋鈕可做對講通話音量調整
攝影機	1/3"彩色CCD攝影機，鏡頭 F=3.6mm/F2.0，最低照度 0.8LUX /F2.0
解析度	EIA: 510H×492V CCIR: 500H×582V
影像圖素	圖素251,000 Pixels
輔助光源	具夜視可見白光LED輔助配合攝影機，夜間無燈光時，訪客影像仍清晰可見
操作時間	對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫室內機，啟動震鈴聲30秒後自動切斷
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	可全區呼叫與分樓層呼叫，呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能
狀態指示	具電源指示、呼叫指示功能
安裝方式	為壁掛式，採單聯盒
外觀尺寸	80(W)×180(H)×30(D)mm