

10 吋室內機



1. 10 吋 TFT 液晶觸控螢幕，精準靈敏，使用方便
2. 訊息指示，可接收管理員所發佈文字、圖片之個人或公共訊息
3. 電梯聯動，可達到在家即可呼叫電梯，減少等待時間
4. 每一住戶最多可裝設 9 台影像室內機，可呼叫室內其他分機、其他住戶及管理中心互呼顯示功能
5. 標準乙太網路介面，全數位設計，適合未來數位化、網路化需求。
6. 可戶對戶對講、訪客照相功能、家人留言功能。
7. 可監看社區多支攝影機(最多 64 支)；可開啟住戶玄關及公共大門之電鎖。
8. 獨立的智能家居控制模組，提供可升級的智能家居控制服務（選配）
9. 8 個區域的安防警報介面
10. 防盜預先廣播嚇阻(交換機系統可錄音並於話機廣播)，事發後自動報警功能。
11. 可選配通航 tonnet 交換機，話機可設定及顯示保全設定狀況。（選配）。

產品規格	
工作電壓	DC 12V
產品尺寸	
外觀材質	玻璃鏡面
傳輸速度	10M/100M
網路接口	RJ45
安裝方式	壁掛/嵌入式
重量	
工作溫度	-10 °C ~+ 55 °C

別墅門口機（兩鍵式）



1. 鋁合金外殼，具有防水、防塵、防拆、防震功能
2. 一鍵式呼叫，簡單、方便
3. 高畫質 CMOS 數位彩色攝影鏡頭，圖像穩定、清晰，具有夜間以及強光補償功能
4. 標準乙太網介面，適合未來的數位化、網路化需要
5. 可視對講，戶戶對講
6. 可接電鎖控制，對講開鎖，感應開鎖等多種開鎖模式
7. 訪客留影、視頻監視
8. 防盜保全感應設定

產品規格	
工作電壓	DC 12V
產品尺寸	148x95x40mm
外觀材質	鋁合金外殼
影像鏡頭	CMOS 數位彩色攝影鏡頭
最低照明度	0.2Lux
補光方式	白光/紅外線
傳輸速度	10M/100M
網路接口	RJ45
安裝方式	嵌入式
Mifare 感應卡登錄	32000
工作溫度	-10 °C ~+ 55 °C

4.3 吋大門門口機



1. 採用鋁製面板，彰顯高貴穩重
2. 4.3 吋液晶顯示螢幕，盡顯豪華、大方
3. 支援多媒體廣告輪播業務，多樣互動、提升形象(選配)
4. 背光式按鍵、精準靈敏，使用方便
5. 數位彩色攝影鏡頭，圖像穩定、清晰
6. 全雙工語音對講，媲美普通電話對講效果
7. 採用低功耗技術，省電、可靠、系統壽命長
8. 標準乙太網路介面，全數位設計，適合未來數位化、網路化需求
9. 提供遠端系統更新服務，售後維護簡單、便捷
10. 支援多種擴充介面，擴充方便
11. PCB 標準化設計，品質穩定可靠

工作電壓	DC 12V
產品尺寸	360x146x37mm
外觀材質	鋁合金外殼
影像鏡頭	CMOS 數位彩色攝影鏡頭
最低照明度	0.2Lux
補光方式	白光/紅外線
傳輸速度	10M/100M
網路接口	RJ45
安裝方式	嵌入式
Mifare 感應卡登錄	32000
預埋盒	專用型 (尺寸：高 345x寬 138x厚 70mm)
工作溫度	-10 °C ~+ 50 °C