

社區彩色影像門口機

SHT-5180



- 訪客與住戶影像通話開門
- 訪客與警衛室影像通話開門
- 可內建感應讀卡機 (EM, HID, Mifsre 規格)
- 可左右上下調整鏡頭 (共10°)
- 具防水功能

產品規格

Display	2.5吋 Color TFT LCD
輸入電源	AC110V/50Hz~60Hz
輸出電壓	DC 12V / 2.1A
通話方式	免持聽筒
防水IP	44
門口機尺寸	225 x 320 x 40 (W x H x D)mm
預埋盒尺寸	底座: 276 x 375 x 85 (W x H x D)mm 上蓋: 237 x 339 x 30 (W x H x D)mm

SHT-550NL



- 訪客與住戶影像通話開門
- 訪客與警衛室影像通話開門
- 可內建感應讀卡機 (EM, HID, Mifsre 規格)
- 按鍵具夜光功能

產品規格

Display	2.5吋 Color TFT LCD
輸入電源	AC110V/50Hz~60Hz
輸出電壓	DC 12V / 1.5A
通話方式	免持聽筒
門口機尺寸	235 x 340 x 45 (W x H x D)mm
預埋盒尺寸	底座: 276 x 375 x 85 (W x H x D)mm 上蓋: 237 x 339 x 30 (W x H x D)mm

緊急對講機

SHT-1100NB



- 訪客確認/通話/開門
- 警衛室通話

產品規格

輸入電源	AC110V/50Hz~60Hz
輸出電壓	DC 12V / 1.5A
室內機尺寸	235 x 340 x 45 (W x H x D)mm
預埋盒尺寸	276 x 375 x 85 (W x H x D)mm (直立單聯預埋盒)